

0061000050 243V7QDAB/11

スクリーンタイプ		アンチグレア(反射防止)
パネルタイプ		IPS テクノロジー
スクリーン寸法		23.8 インチ／60.5 cm、16:9
プリセット表示領域(水平)		527.04mm
プリセット表示領域(垂直)		296.46mm
ピクセルピッチ		0.275 x 0.275 mm
視野角		約178°(垂直)、約178°(水平)
輝度		250 cd/m ²
コントラスト比（標準値）		1,000:1
SmartContrast		10,000,000:1
ディスプレイ画面コーティング		3H、ヘイズ 25%
バックライト		W-LED システム
応答速度（標準値）		14ms
応答速度(スマートレスポンス時)		5ms
最大表示色数		約 1677 万色
スキャン周波数		30～83kHz（横）／56～76Hz（縦）
推奨解像度		1920×1080
ピクセル密度		93 PPI
HDCP対応		対応(HDCP1.4)
インターフェース		VGA（アナログ）×1
		DVI-D×1
		HDMI 1.4 x 1
電源	通常動作時	13.82 W（typ.）（EnergyStar 7.0 テスト方式）
	スタンバイモード	0.5 W（typ.）
	オフモード	0.5 W（typ.）
	電源 LED 表示	稼働 - ホワイト
		スタンバイモード- ホワイト（点滅）
電源	内蔵、100～240VAC、50～60Hz	
VESA DPM		OK
適合規格		EnergyStar 7.0、RoHS、VCCI、J-Moss、PSE、グリーン購入法
スピーカー		2W×2
ヘッドフォン端子		有り
VESAマウント		VESA 取り付け金具:100 x 100mm、VESA穴サイズ:M4×10mm
ケンジントンスロット		対応
重量		3.5kg
寸法(スタンド込):(W×D×H)mm		540x 209 x 415 mm
スタンド	傾斜	-5～20 度
動作条件	動作温度範囲	0～40℃
	保管温度範囲	-20～60℃
	相対湿度	20～80%
	高度	動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
	MTBF	50,000（バックライト不使用） 時間